

A close-up photograph showing a dark, possibly black, surface with a layer of paint that has cracked and peeled away. The remaining paint is fragmented into irregular, light-colored pieces, revealing a rough, fibrous material underneath. The cracks are deep and jagged, creating a complex, web-like pattern. The overall appearance is one of significant wear and damage.

Pinturas para craquelar y auxiliares

Pintura craquelex

uso específico

• Pintura con efecto craquelado. Puede ser aplicada sobre yeso, madera, cerámica y bastidor. No aplicar en superficies maleable.

modo de uso

• Aplicar con pincel, esponja o espátula, sobre las superficies preparadas con Pintura Acrílica, Pintura Mate para Manualidades o Metal Colors. El craquelado surgirá hasta 2 horas después de la aplicación y varía de acuerdo con la capa. Aplicar una capa de Base para Pintura Craquelex para un mejor craquelado.



características

- Está formulada con resina acrílica.
- Presenta 19 colores, siendo 2 metálicos.
- Listo para uso.

auxiliares

- Diluyente: agua.
- Base para Tinta Craquelex - para acelerar y facilitar el craquelado de la Pintura Craquelex.

0404110 + nº color
37ml.
env.6und.



519
Blanco




808
Amarillo Bebé



505
Amarillo Oro



517
Naranja



509
Rojo Carmín



809
Lila Bebé



811
Azul Bebé



501
Azul Turquesa



810
Verde Bebé




513
Verde Musgo



573
Ocre Oro



531
Marrón



574
Gris Lunar



598
Dorado Solar



534
Cobre

Base pintura craquelex - 37g.

características

• Producto auxiliar de la Pintura Craquelex para obtener el craquelado de manera fácil y rápida. Aplique con pincel sobre las superficies de madera, MDF, yeso, bastidor y cerámica (sobre otras, hacer una prueba) preparadas y pintadas. Aguarde el secado por (aproximadamente 5 minutos) y aplique la Pintura Craquelex encima. El craquelado surgirá (hasta 2 horas) después de la aplicación.

040410001
37gr.
env.6und.



Craquelex color

uso específico

• Pintura con efecto craquelado. Puede ser aplicada sobre madera, yeso, cerámica y bastidor. En otras superficies recomendamos una prueba antes.

modo de uso


• Para obtener el craquelado, aplique una capa de Barniz Base n.º 1 sobre la pieza previamente preparada, utilizando un pincel plano de pelos suaves, pincelando de manera a dejar una capa media. Espere el secado total. Después del secado, aplique una capa media del Barniz Craquelador n.º 2. Espere el secado para el efecto craquelado. Tips: Para obtener un craquelado mayor, cargue más el Barniz Base n.º 1.



características

- El Set para Craquelamento contiene: Barniz Base n.º1 (incoloro) y Barniz Craquelador n.º 2 en el color especificado en la caja.
- Listo para uso.

0404210 + n.º color
37ml.
env.3und.



519
Blanco



564
Amarillo Ocre




508
Rojo Escarlata



501
Azul Turquesa



596
Azul Petróleo



578
Azul Intenso




855
Naranja Transparente



858
Violeta Transparente




875
Verde Musgo Transparente



806
Incoloro



201
Oro



202
Plata

Set Craquelex - 100ml.

040420005
100ml.
env.3und.



Set Craquelex - 250ml.

! Vendido por separado.

BARNIZ BASE 1



0404200010
(901) Incoloro
250ml.
env.3und.

CRAQUELADOR 2



0404200011
(902) Incoloro
250ml.
env.3und.



Barniz craquele

uso específico

- Indicado para craquelear las pinturas acrílicas en piezas de yeso, madera, cerámica, metal, cartón y otros.

modo de uso

- Se debe utilizar con las Pinturas Acrílicas Mate, Brillante, Metal Colors o Pintura Mate para Artesanía.
- Preparar el fondo de la pieza en color deseada da pintura acrílica y deje secar.
- Aplicar una capa de barniz y esperar 10 a 15 minutos antes de que se seque el barniz, aplique una fina capa de pintura acrílica (no utilice colores metálicos en la segunda aplicación) en un color que contraste con el fondo, ligeramente diluido con agua.
- Deje que se seque por completo durante 24 horas.

características

- Soluble en agua.



0400000045
37ml.
env.12und.



0400000046
100ml.
env.6und.